

### **SLA (Stereolitografia)**

- Layers: 50 micron
- Riempimento come da caricamento
- Tecnologia ottima per ottenere stampe dettagliate
- Superficie liscia simile a stampa ad iniezione
- Possibili segni di carteggiatura per rimozione supporti
- Volume di stampa 145x145x H295
- Adatta a prototipi e pezzi funzionali con trattamenti
- Consegna: 5 gg lavorativi

### **SLS (Sinterizzazione)**

- Modalità di stampa: Classic
- Layer 110 micron
- Volume di stampa 160x160x H295
- Tecnologia di stampa evoluta
- Riempimento come da caricamento
- Adatta a prototipi e pezzi funzionali
- Consegna: 5 gg lavorativi

### **FDM / FDM Industrial**

- Layers: 100 / 180 micron
- Perimetri: >2mm
- Riempimento rettilineo: 20%
- Materiale di supporto solubile per dettagli migliori
- Adatta a prototipi e pezzi funzionali
- Presenza di layer caratterizzati dalla tecnologia
- Consegna 5 gg lavorativi

## **FDM HT**

- Layers: 100 / 180 micron
- Perimetri: >2mm
- Riempimento rettilineo: 20%
- Materiale di supporto NON solubile
- Presenza di eventuali segni di rimozione materiale di supporto
- Adatta a prototipi e pezzi funzionali in ambienti critici
- Stampa dedicata ai superpolimeri
- Presenza di layer caratterizzati dalla tecnologia
- Consegna 5 gg lavorativi

## **FDM LARGE SIZE**

- Layers: 200 / 500 micron
- Perimetri: >2mm
- Riempimento da definire in base al pezzo
- Possibilità di stampa di materiali rigidi e flessibili
- Volume di stampa 1000x1000x H1200
- Materiale di supporto solubile in base al pezzo e materiale
- Adatta a prototipi e pezzi funzionali di design e grandi dimensioni.
- Presenza di layer caratterizzati dalla tecnologia
- Consegna 5/10 gg lavorativi